

HASIT AS 910

Dichtband

Anwendungsbereiche: Zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen und rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen.
Zum Abdichten von Ecken und Fugen unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen.


Eigenschaften:

- Alkalibeständig
- Wasserbeständig
- Rissüberbrückend
- Beidseitig vlieskaschiert, optimaler Verbund

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000952694
EAN	4038502151018
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	5 m/EH
Länge	5 m
Breite	0,12 m

Untergrund: Untergrund muss frei von Schmutz und Staub sein.

Verarbeitung: HASIT Dichtband wird in die frische HASIT Dichtmasse (z.B. HASIT AS 340 Flüssigfolie oder HASIT OPTIFLEX 1K LIGHT) eingelegt und mit einer Glättkelle angepresst. Beim zweiten Auftrag der Dichtungsmasse wird das Dichtband überspachtelt und so in die Dichtschichten eingebunden.

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern.
Mindestens 24 Monate lagerfähig.

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.