

Solarflüssigkeit HT

Langzeit Frost- und Korrosionsschutz Lösung für Solaranlagen

- D** Solarflüssigkeit HT ist eine gebrauchsfertige Wärmeträgerlösung für Vakuumröhren- und Flachkollektoranlagen. Die Lösung ist auf eine Frostsicherheit von -24 °C eingestellt. Bitte beachten Sie die Hinweise im Produktdatenblatt.

Long term anti-freeze and corrosion protection solution for solar collectors.

- GB** Solarflüssigkeit HT is a ready to use heat carrier solution for flat and vacuum tube collector systems. The solution is adjusted to a anti-freeze protection of -24 °C. Please follow the details in the product data sheet.

Solution antigel et anticorrosif à long terme pour installation solaire.

- F** Solarflüssigkeit HT est un fluide caloporteur prêt à l'emploi pour capteurs tubulaires et capteurs plans. La solution prête à l'emploi peut résister à -24 °C. Veuillez impérativement vous référer à la fiche technique avant emploi.

Chargen-Nr.: / N° de lot : 10863671

WS-Bestell-Nr /N° commande WS: 97 024 84

Inhalt/ content/ Contenu:

20 kg

WS Weinmann & Schanz GmbH

Rote Länder 4 - D-72336 Balingen - Tel.: 01805-989212